



COMPLIANCE ERKLÄRUNG

1. Produktsicherheit und Compliance-Erklärung für Lackschutzfolien
2. Allgemeine Produktsicherheit
3. Umweltaspekte und Entsorgung
4. Vermeidung möglicher Probleme und Konflikte
5. Warnhinweise
6. Sicherheits- und Gesundheitsinformationen
7. Kontakt bei Problemen

J. Neubauer

Ausgestellt 09/2024 durch Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Germany



1. Produktsicherheit und Compliance-Erklärung für Lackschutzfolien

Hersteller & Kontakt: Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Deutschland
E-Mail: lackschutz@email.de, Telefon: 0179/5042893
Webseiten: www.lackschutzshop.de / www.MisterLucky.de

Produktbeschreibung

Unsere Lackschutzfolien bestehen aus Polymer-PVC mit einem Solvent Polyacrylat, permanentem Klebstoff. Sie sind speziell entwickelt, um empfindliche Oberflächen vor mechanischer Beanspruchung, insbesondere Steinschlägen, zu schützen. Der Anwendungsbereich umfasst sowohl Innen- als auch Außenflächen, vor allem Fahrzeugkarosserieteile wie Kotflügel, Seitenschweller und Ladekanten. Die Folien sind für die Verklebung auf ebenen und leicht gewölbten Oberflächen ausgelegt und bieten langfristigen Schutz vor Kratzern, Schmutz und Abnutzung.

Produkteigenschaften und Anwendung

Material:	Hochwertige Polymer-PVC-Folie mit permanentem Solvent Polyacrylat-Klebstoff.
Schutzfunktion:	Optimaler Schutz für lackierte Oberflächen vor mechanischen Einwirkungen wie Steinschlag oder Kratzern
Anwendungsbereich:	Ideal für Fahrzeugkarosserieteile, aber auch für Fahrräder, Boote und andere empfindliche Oberflächen
Verklebung:	Empfohlen wird eine Nassverklebung, um eine präzise, blasenfreie Anbringung zu gewährleisten

Anleitung zur Anwendung

Untergrundvorbereitung:	Vor der Anbringung muss die zu beklebende Oberfläche gründlich gereinigt und von Schmutz, Fett oder anderen Verunreinigungen befreit werden. Neulackierte Oberflächen sollten mindestens drei Wochen getrocknet bzw. ausgehärtet sein.
Anbringung der Folie:	Die Nassverklebung wird empfohlen. Dazu eine Wasser-Seifenlösung verwenden, um die Folie präzise zu positionieren. Anschließend die Folie mit dem mitgelieferten Montagerakel glätten, um Blasenbildung zu vermeiden.
Entfernung der Folie:	Die Folie kann in der Regel rückstandsfrei entfernt werden. Bei kalten Temperaturen empfiehlt es sich, die Folie leicht zu erwärmen (z. B. mit einem Fön), um Lackschäden zu vermeiden.

2. Allgemeine Produktsicherheit

Die Produktsicherheit ist für uns von höchster Priorität. Um den bestmöglichen Schutz der Oberflächen und die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten, wurden unsere Lackschutzfolien umfangreichen Qualitätsprüfungen unterzogen.

Verträglichkeit:	Aufgrund unterschiedlicher Lacktypen wird empfohlen, vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, um die Verträglichkeit des Klebstoffs mit dem Lack sicherzustellen.
Geeignete Oberflächen:	Die Folie ist nur für glatte, lackierte und leicht gewölbte Oberflächen geeignet. Eine Verwendung auf porösen oder unversiegelten Materialien kann zu unzureichender Haftung und Beschädigungen führen.
Anwendungstemperatur:	Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15-30°C. Bei extremen Temperaturen kann die Klebkraft beeinträchtigt werden. Bei Temperaturen unter 15°C sollten die Folien nach der Montage angeföhnt werden um eine schnelle Endhaftung zu erreichen.

3. Umweltaspekte und Entsorgung

Wir legen großen Wert auf umweltfreundliche Materialien und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die Folien sowie die Verpackungsmaterialien sind so gestaltet, dass sie umweltgerecht entsorgt oder recycelt werden können.

- Lackschutzfolie: Die Folie besteht aus Polymer-PVC, welches im Rahmen von Kunststoff-Recyclingprogrammen entsorgt werden sollte.
- Montagerakel: Der mitgelieferte PVC-Rakel kann ebenfalls recycelt oder zur weiteren Nutzung aufbewahrt werden.
- Karton: Vollständig recycelbar und gehört in den Papiermüll.
- Anleitung: Besteht aus Papier und kann ebenfalls über den Papierabfall entsorgt werden.
- Zip-Beutel (PP): Der Polypropylen-Beutel ist wiederverwendbar und kann, wenn nötig, im Kunststoffrecycling (gelber Sack) entsorgt werden.

Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

4. Vermeidung möglicher Probleme und Konflikte

Um eine reibungslose Anwendung unserer Lackschutzfolien zu gewährleisten und mögliche Probleme zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Reinigung des Untergrunds: Vor der Verklebung muss die Oberfläche frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Neulackierungen müssen vollständig ausgehärtet sein.
- Nassverklebung: Blasen und Falten können durch die Nassverklebung verhindert werden. Verwenden Sie den mitgelieferten Rakel, um die Folie gleichmäßig zu glätten.
- Oberflächenverträglichkeit: Führen Sie einen Verträglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durch, bevor Sie die Folie auf größeren Flächen anbringen.
- Entfernung der Folie: Bei längerem Gebrauch oder starker Hitze kann der Klebstoff fester haften. Um den Lack zu schonen, entfernen Sie die Folie langsam und gleichmäßig und unter Zufuhr von Wärme (Föhn, Heißluft). Die Folien sollen entfernt werden, sobald sich Verfärbungen zeigen oder die Folie beschädigt wurde. Nur so kann Sie ihre vollständige Schutzfunktion erfüllen.
- Temperaturbedingungen: Die Verklebung sollte nicht bei extrem niedrigen Temperaturen erfolgen, da dies die Haftkraft beeinträchtigen kann. Ein Anföhnen der Folie nach der Montage ist bei niedrigen Temperaturen ratsam.

5. Warnhinweise

Achtung: Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden!

Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen vollständig getrocknet bzw. ausgehärtet sein, bevor die Folie angebracht wird. Eine zu frühe Verklebung kann den Lack beschädigen oder zu unzureichender Haftung führen.

Nicht geeignet für poröse oder unversiegelte Oberflächen!

Die Lackschutzfolie ist ausschließlich für glatte, lackierte Oberflächen vorgesehen. Eine Verklebung auf porösen oder unversiegelten Materialien kann zu ungleichmäßiger Haftung und Beschädigungen führen.

Achtung: Folie nicht auf beschädigten oder korrodierten Oberflächen anwenden!

Vor der Anwendung sollte sichergestellt werden, dass die zu beklebende Oberfläche frei von Kratzern, Rissen oder Roststellen ist. Die Folie könnte in solchen Fällen die darunter liegende Beschädigung nicht ausreichend schützen oder sogar die Oberfläche weiter schädigen.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen während der Anbringung!

Die Folie sollte nicht bei Temperaturen unter 15°C oder über 30°C angebracht werden. Extreme Temperaturen können die Haftkraft des Klebstoffs beeinträchtigen und zu unzureichender Verklebung oder vorzeitigem Ablösen führen.

Blasen und Faltenbildung vermeiden!

Während der Verklebung ist darauf zu achten, dass die Folie gleichmäßig angebracht wird, um Blasen und Falten zu vermeiden. Blasen, die nach dem Anbringen nicht entfernt werden, können die Schutzwirkung verringern und die Folie vorzeitig beschädigen.

Vorsicht beim Entfernen der Folie!

Beim Entfernen der Folie kann es bei langer Einwirkung oder starker Sonneneinstrahlung zu erhöhter Klebekraft kommen. Um Lackschäden zu vermeiden, entfernen Sie die Folie vorsichtig und gleichmäßig. Bei kalten Temperaturen empfiehlt es sich, die Folie leicht zu erwärmen (z. B. mit einem Fön). Bei langfristiger Anwendung oder starker Sonneneinstrahlung kann der Klebstoff seine Haftkraft erhöhen, was die Entfernung erschwert. Wir empfehlen daher, die Folie regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen.

Nicht mit aggressiven Chemikalien in Kontakt bringen!

Vermeiden Sie den Kontakt der Folie mit aggressiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Chemikalien, da diese den Klebstoff und die Schutzfolie beschädigen oder ihre Funktion beeinträchtigen können.

Anwendungstests! Vor der großflächigen Anwendung der Folie empfehlen wir, einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Folie keine negativen Wechselwirkungen mit dem Lack oder der Oberfläche hat. Verschiedene Lackarten reagieren unterschiedlich auf Klebstoffe, und durch einen Test können mögliche Probleme, wie Verfärbungen oder Ablösungen, frühzeitig erkannt werden.

Von Kindern fernhalten!

Kleinteile wie der Rakel und der Zip-Beutel stellen Erstickungsgefahr dar und sind daher von Kindern fernzuhalten.


6. Sicherheits- und Gesundheitsinformationen

Unsere Lackschutzfolien bestehen aus Polymer-PVC und einem Solvent Polyacrylat, permanentem Klebstoff. Sie wurden sorgfältig entwickelt und getestet, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen. Es sind keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten, die eine besondere Kennzeichnung erfordern.

Keine Gefahrensymbole erforderlich: Nach den aktuellen europäischen Verordnungen zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen (z. B. der CLP-Verordnung) benötigen unsere Folien keine Gefahrensymbole, da sie keine gefährlichen Chemikalien enthalten.

Keine bekannten Gesundheitsrisiken: Bei sachgemäßer Verwendung unserer Lackschutzfolien bestehen keine bekannten Gesundheitsgefährdungen. Sie sind sicher in der Anwendung und verursachen weder Hautreizungen noch gesundheitsschädliche Dämpfe.

Umweltfreundliche Entsorgung: Unsere Folien sind recyclingfähig und können umweltgerecht entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung.



Karton recyclebar | Please recycle box
Carton A recycler | Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



Raccolta Carta.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

Raccolta Plastica.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

Es sind bei normaler Anwendung keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Handhabung steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

7. Kontakt bei Problemen

Sollten Sie bei der Anbringung der Folie Schwierigkeiten haben oder Fragen zu ihrer Anwendung oder Entfernung bestehen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Unklarheiten bestehen.

Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz
Telefon: 0179/5042893, E-Mail: lackschutz@email.de
Webseiten: www.Lackschutzshop.de / www.MisterLucky.de



COMPLIANCE DECLARATION

1. product safety and compliance declaration for paint protection films
2. general product safety
3. environmental aspects and disposal
4. avoidance of potential problems and conflicts
5. warnings
6. Safety and health information
7. contact in case of problems



1. Product Safety and Compliance Declaration for Paint Protection Films

Manufacturer & Contact:

Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Germany

Email: lackschutz@email.de, Phone: 0179/5042893

Websites: www.lackschutzshop.de / www.MisterLucky.de

Product Description

Our paint protection films are made of polymer PVC with a solvent polyacrylate permanent adhesive. They are specifically designed to protect sensitive surfaces from mechanical stress, particularly stone chips. The area of application includes both interior and exterior surfaces, especially vehicle body parts such as fenders, side skirts, and loading edges. The films are designed for application on flat and slightly curved surfaces, providing long-term protection against scratches, dirt, and wear.

Product Features and Application

Material:	High-quality polymer PVC film with permanent solvent polyacrylate adhesive.
Protective Function:	Optimal protection for painted surfaces from mechanical impact, such as stone chips or scratches.
Application Area:	Ideal for vehicle body parts, but also for bicycles, boats, and other sensitive surfaces.
Application Method:	Wet application is recommended to ensure precise, bubble-free installation.

Application Instructions

Surface Preparation:	Before applying, the surface to be covered must be thoroughly cleaned and free of dirt, grease, or other contaminants. Newly painted surfaces should be dried or fully cured for at least three weeks.
Film Application:	Wet application is recommended. Use a water-soap solution to position the film precisely. Then, smooth the film with the supplied installation squeegee to avoid bubble formation.
Film Removal:	The film can generally be removed without residue. At cold temperatures, it is recommended to slightly heat the film (e.g., with a hairdryer) to avoid paint damage.

2. General Product Safety

Product safety is our top priority. To ensure the best surface protection and user safety, our paint protection films undergo extensive quality testing.

Compatibility:	Due to different types of paint, we recommend testing on an inconspicuous area before large-scale application to ensure the adhesive's compatibility with the paint.
Suitable Surfaces:	The film is only suitable for smooth, painted, and slightly curved surfaces. Use on porous or unsealed materials may result in insufficient adhesion and potential damage.
Application Temperature:	The ideal application temperature is between 15-30°C. Adhesive strength may be impaired at extreme temperatures. At temperatures below 15°C, the films should be gently heated after installation to achieve a quick final bond.

3. Environmental Aspects and Disposal

We place great value on environmentally friendly materials and sustainable use of resources. The films and packaging materials are designed to be disposed of or recycled in an environmentally sound manner.

Paint Protection Film:	The film consists of polymer PVC, which should be disposed of through plastic recycling programs.
Installation Squeegee:	The included PVC squeegee can also be recycled or saved for future use.
Cardboard Box:	Fully recyclable and should be disposed of in the paper waste.
Instructions:	Made of paper and can also be disposed of in the paper waste.
Zip Bag (PP):	The polypropylene bag is reusable and, if necessary, can be disposed of in plastic recycling (yellow bin).

By properly disposing of the materials, you actively contribute to environmental protection.

4. Avoiding Potential Problems and Conflicts

To ensure smooth application of our paint protection films and avoid potential problems, please follow these guidelines:

Surface Cleaning:	Before applying, make sure the surface is free of dust, grease, and dirt. Newly painted surfaces must be fully cured.
Wet Application:	Bubbles and creases can be prevented with wet application. Use the supplied squeegee to smooth the film evenly.
Surface Compatibility:	Perform a compatibility test on an inconspicuous area before applying the film to larger surfaces.
Film Removal:	After long use or in high heat, the adhesive may become firmer. To protect the paint, remove the film slowly and evenly while applying heat (hairdryer, heat gun). Films should be removed as soon as discoloration occurs or the film is damaged. This ensures continued protection.
Temperature Conditions:	Application should not be performed in extremely low temperatures, as this may impair adhesion. Gentle heating of the film after installation is recommended in cold temperatures.

5. Warning Notices

Warning: Do not apply to freshly painted surfaces!

Newly painted surfaces must be fully dried or cured for at least three weeks before applying the film. Premature application may damage the paint or result in insufficient adhesion.

Not suitable for porous or unsealed surfaces!

The paint protection film is only intended for smooth, painted surfaces. Application on porous or unsealed materials may result in uneven adhesion and damage.

Warning: Do not apply the film to damaged or corroded surfaces!

Before application, ensure that the surface is free of scratches, cracks, or rust. The film may not adequately protect underlying damage and could even worsen surface issues.

Avoid extreme temperatures during application!

The film should not be applied at temperatures below 15°C or above 30°C. Extreme temperatures can impair the adhesive's bond, leading to insufficient adhesion or premature detachment.

Avoid bubbles and creases!

During application, make sure to apply the film evenly to avoid bubbles and creases. Bubbles that remain after application may reduce the film's protective function and lead to premature damage.

Caution when removing the film!

When removing the film after prolonged use or exposure to strong sunlight, the adhesive strength may increase. To avoid paint damage, remove the film carefully and evenly. In cold temperatures, it is recommended to slightly heat the film (e.g., with a hairdryer). Long-term use or strong sunlight may increase the adhesive's bond, making removal more difficult. We recommend regularly checking the film for wear and replacing it if necessary.

Do not expose to aggressive chemicals!

Avoid contact with aggressive cleaners, solvents, or chemicals, as these may damage the adhesive and protective film or impair its function.

Test applications!

Before large-scale application of the film, we recommend testing on an inconspicuous area to ensure that the film does not cause adverse reactions with the paint or surface. Different types of paint may react differently to adhesives, and a test can identify potential issues such as discoloration or peeling early on.

Keep away from children!

Small parts like the squeegee and the zip bag pose a choking hazard and should be kept out of reach of children.

6. Safety and Health Information

Our paint protection films are made of polymer PVC and a solvent polyacrylate permanent adhesive. They have been carefully developed and tested to meet the highest safety standards. No hazardous substances requiring special labeling are contained.

No hazard symbols required: According to current European regulations for the labeling of hazardous substances (e.g., the CLP regulation), our films do not require hazard symbols, as they do not contain dangerous chemicals.

No known health risks: When used properly, our paint protection films pose no known health risks. They are safe to use and do not cause skin irritation or harmful fumes.

Environmentally friendly disposal: Our films are recyclable and can be disposed of in an environmentally friendly manner. Please follow the disposal instructions provided in the included manual.

No special precautions are required for normal use. If you have any questions or concerns about handling the product, our customer service is available to assist you.


7. Contact for Problems

If you experience difficulties applying the film or have questions about its use or removal, our customer service is happy to assist. Please do not hesitate to contact us if you have any uncertainties.

Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Germany

Phone: +49-179-5042893, Email: lackschutz@email.de

Websites: www.Lackschutzshop.de / www.MisterLucky.de



Karon recyclebar | Please recycle box
Carton A recycler | Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



Raccotta Carta.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

Raccotta Plastica.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

Issued 09/2024 by Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Germany