



PRODUKTHINWEISE & PRODUKTSICHERHEIT

1. Produktsicherheits- und Compliance-Erklärung für PP-Kunststoff-Rakel
2. Allgemeine Produktsicherheit
3. Umweltaspekte und Entsorgung
4. Vermeidung möglicher Probleme und Konflikte
5. Warnhinweise
6. Sicherheits- und Gesundheitsinformationen
7. Kontakt bei Problemen

J. Neubauer

Ausgestellt 09/2024 durch Jens Neubauer, Weydemeyerstraße 48, 09117 Chemnitz, Germany



1. Produktsicherheits- und Compliance-Erklärung für PP-Kunststoff-Rakel

Hersteller & Kontakt:

Jens Neubauer
Weydemeyerstraße 48
09117 Chemnitz, Deutschland
E-Mail: lackschutz@email.de
Telefon: 0179/5042893

Verantwortliche Person:

Jens Neubauer
Weydemeyerstraße 48
09117 Chemnitz, Deutschland
E-Mail: lackschutz@email.de
Telefon: 0179/5042893



Produktbeschreibung

Der Rakel besteht aus weichem Polypropylen (PP)-Kunststoff und ist speziell zur Montage und Verklebung von Folien auf glatten, lackierten Flächen entwickelt. Er eignet sich sowohl für Nass- als auch Trockenmontagen auf Fahrzeugen, Möbeln, Fenstern und Werbeflächen und unterstützt die präzise, blasenfreie Verklebung verschiedener Folienarten. Gleiches gilt für Rakel mit und ohne Filzkante sowie Rakel die komplett aus Filz bestehen.

Produkteigenschaften und Anwendung

Material: Polypropylen (PP)-Kunststoff mit oder ohne Filzkante

Funktion: Werkzeug zur präzisen Anbringung von Klebefolien auf glatten Oberflächen.

Anwendungstypen: Geeignet für Nass- und Trockenverklebung auf verschiedenen Oberflächen, wie Fahrzeugen, Möbeln und Fenstern.

2. Allgemeine Produktsicherheit

Die Produktsicherheit ist von höchster Priorität. Unser Montagerakel wurde sorgfältig entwickelt und getestet, um eine sichere und effektive Anwendung für die Montage von Klebefolien zu gewährleisten.

Risiko von Oberflächenkratzern: Für beste Ergebnisse und zur Minimierung des Risikos von Kratzern auf der Folienoberfläche sollte immer ein Wasserfilm auf der Folie vorhanden sein, wenn der Rakel verwendet wird. Sollte eine Nassverklebung nicht möglich sein, sollte der Rakel mit einem weichen, fusseligen Tuch umwickelt werden, um die Folienoberfläche zu schützen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, sichtbare Spuren oder Kratzer auf der Folie zu hinterlassen.

Sauberkeit der Oberfläche: Vor der Anwendung sollte die Folienoberfläche sauber und frei von Staub, Schmutz oder anderen Partikeln sein. Eingeschlossene Schmutzpartikel können bei der Anwendung Kratzer oder Abriebe auf der Folie oder der zu beklebenden Oberfläche verursachen.

3. Umweltaspekte und Entsorgung

Wir legen großen Wert auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Der Rakel ist für den langfristigen Gebrauch konzipiert und kann umweltgerecht entsorgt oder recycelt werden.

Material des Rakels: Der Rakel besteht aus recycelbarem Polypropylen (PP)-Kunststoff. Bitte entsorgen Sie den Rakel gemäß den örtlichen Richtlinien zur Kunststoffverwertung.

Verpackung: Etwaige Verpackungsmaterialien sind ebenfalls recyclebar. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

4. Vermeidung möglicher Probleme und Konflikte

Um die bestmögliche Anwendung des Rakels zu gewährleisten und mögliche Probleme zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Verwendung eines Wasserfilms: Beim direkten Kontakt des Rakels mit der Folie sollte ein Wasserfilm auf der Folie vorhanden sein, um Reibung zu reduzieren und Kratzer zu vermeiden.

Trockenverklebung: Wenn eine Trockenverklebung notwendig ist, wickeln Sie den Rakel in ein weiches, fusselfreies Tuch. Dies verhindert einen direkten Kontakt zwischen Kunststoff und Folie und hilft, Kratzer zu vermeiden.

Sauberkeit der Oberfläche: Vergewissern Sie sich, dass die Folienoberfläche sauber ist, bevor der Rakel verwendet wird. Eingeschlossene Staub- oder Schmutzpartikel können sowohl die Folie als auch die beklebte Oberfläche während der Anwendung beschädigen.

5. Warnhinweise

Achtung: Risiko von Kratzern bei der Anwendung!

Um Kratzer zu vermeiden, sollte bei der Anwendung des Rakels immer ein dünner Wasserfilm auf der Folie vorhanden sein. Ist eine Nassverklebung nicht möglich, sollte der Rakel mit einem weichen, fusselfreien Tuch umwickelt werden.

Achtung: Sauberkeit der Oberfläche sicherstellen!

Stellen Sie vor der Verwendung des Rakels sicher, dass die Folienoberfläche frei von Staub, Schmutz und anderen Partikeln ist. Dies minimiert das Risiko von Kratzern und Beschädigungen an der Folie oder der darunterliegenden Oberfläche.

Vorsicht: Nicht für scharfe oder harte Oberflächen geeignet!

Der Rakel ist ausschließlich für die Anwendung auf glatten, lackierten Oberflächen vorgesehen. Die Verwendung auf scharfen oder rauen Oberflächen kann den Rakel beschädigen oder seine Wirksamkeit beeinträchtigen.

6. Sicherheits- und Gesundheitsinformationen

Der Rakel besteht aus weichem PP-Kunststoff und wurde sorgfältig für eine sichere Anwendung entwickelt und getestet. Es sind keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten, die eine besondere Kennzeichnung erfordern.

Keine Gefahrensymbole erforderlich: Nach den aktuellen europäischen Verordnungen zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen sind keine Gefahrensymbole erforderlich, da der Rakel keine gefährlichen Chemikalien enthält.

Keine bekannten Gesundheitsrisiken: Bei sachgemäßer Verwendung bestehen keine bekannten Gesundheitsgefährdungen. Der Rakel verursacht weder gesundheitsschädliche Dämpfe noch Hautreizungen.

Umweltfreundliche Entsorgung: Der Rakel ist recyclingfähig und kann umweltgerecht entsorgt werden. Beachten Sie hierzu die oben genannten Hinweise zur Entsorgung.

Es sind bei normaler Anwendung keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Handhabung steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

7. Kontakt bei Problemen

Sollten Sie bei der Anwendung des Rakels Schwierigkeiten haben oder Fragen zur Anwendung oder Pflege bestehen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Unklarheiten bestehen.

Jens Neubauer

Weydemeyerstraße 48

09117 Chemnitz

Telefon: 0179/5042893

E-Mail: lackschutz@email.de

Webseiten: www.Lackschutzshop.de / www.MisterLacky.de